

ZAPYTAJ O PRODUKT

+48 58 55 40 555

KUP W SKLEPIE MARCOPOL24

Normy:

DIN 7985

ISO 7045

PN-M 82202

4.8

B

POWŁOKA
CYNKOWA
BIAŁA

A

POWŁOKA
CYNKOWA
ŻÓŁTA

C

POWŁOKA
CYNKOWA
CZARNĄ

Pokrycie na zamówienie:



Wymiary

Material index	d - Średnica [mm]	L - Długość [mm]	D [mm]	k [mm]	Klasa własności mechanicznych	Rodzaj pokrycia	Jedn.
1314060080PZBK	M6	80	12.0	4.6	4.8	B - ocynk biały	KG
1314040008PZBT	M4	8	8.0	3.1	4.8	B - ocynk biały	TYS
1314030008PZBT	M3	8	5.6	2.4	4.8	B - ocynk biały	TYS
1314040008PZBK	M4	8	8.0	3.1	4.8	B - ocynk biały	KG
1314060008PZBT	M6	8	12.0	4.6	4.8	B - ocynk biały	TYS
1314060008PZBK	M6	8	12.0	4.6	4.8	B - ocynk biały	KG
1314050008PZBT	M5	8	9.5	3.7	4.8	B - ocynk biały	TYS
1314040008PHBT	M4	8	8.0	3.1	4.8	B - ocynk biały	TYS
1314080060PZBK	M8	60	16.0	6.0	4.8	B - ocynk biały	KG
1314060060PZBK	M6	60	12.0	4.6	4.8	B - ocynk biały	KG
1314060060PZBT	M6	60	12.0	4.6	4.8	B - ocynk biały	TYS
1314030006PZBT	M3	6	5.6	2.4	4.8	B - ocynk biały	TYS
1314050006PZBT	M5	6	9.5	3.7	4.8	B - ocynk biały	TYS
1314040006PHBT	M4	6	8.0	3.1	4.8	B - ocynk biały	TYS
1314040006PZBT	M4	6	8.0	3.1	4.8	B - ocynk biały	TYS
1314050055PZBK	M5	55	9.5	3.7	4.8	B - ocynk biały	KG
1314060050PZBT	M6	50	12.0	4.6	4.8	B - ocynk biały	TYS
1314060050PZBK	M6	50	12.0	4.6	4.8	B - ocynk biały	KG

Material index	d - Średnica [mm]	L - Długość [mm]	D [mm]	k [mm]	Klasa własności mechanicznych	Rodzaj pokrycia	Jednostka
1314050020PZBT	M5	50	9.5	3.7	4.8	B - ocynk biały	TYS
1314030005PZBT	M3	5	5.6	2.4	4.8	B - ocynk biały	TYS
1314040005PHBT	M4	5	8.0	3.1	4.8	B - ocynk biały	TYS
1314030005PHBT	M3	5	5.6	2.4	4.8	B - ocynk biały	TYS
1314060045PZBT	M6	45	12.0	4.6	4.8	B - ocynk biały	TYS
1314050045PZBK	M5	45	9.5	3.7	4.8	B - ocynk biały	KG
1314040045PZBK	M4	45	8.0	3.1	4.8	B - ocynk biały	KG
1314080045PZBT	M8	45	16.0	6.0	4.8	B - ocynk biały	TYS
1314080045PZBK	M8	45	16.0	6.0	4.8	B - ocynk biały	KG
1314060045PZBK	M6	45	12.0	4.6	4.8	B - ocynk biały	KG
1314050045PZBT	M5	45	9.5	3.7	4.8	B - ocynk biały	TYS
1314060040PZBK	M6	40	12.0	4.6	4.8	B - ocynk biały	KG
1314040040PZBT	M4	40	8.0	3.1	4.8	B - ocynk biały	TYS
1314040040PZBK	M4	40	8.0	3.1	4.8	B - ocynk biały	KG
1314050040PZBK	M5	40	9.5	3.7	4.8	B - ocynk biały	KG
1314080040PZBK	M8	40	16.0	6.0	4.8	B - ocynk biały	KG
1314060040PZBT	M6	40	12.0	4.6	4.8	B - ocynk biały	TYS
1314040035PZBK	M4	35	8.0	3.1	4.8	B - ocynk biały	KG
1314040035PZBT	M4	35	8.0	3.1	4.8	B - ocynk biały	TYS
1314060035PZBK	M6	35	12.0	4.6	4.8	B - ocynk biały	KG
1314050035PZBT	M5	35	9.5	3.7	4.8	B - ocynk biały	TYS
1314050035PZBK	M5	35	9.5	3.7	4.8	B - ocynk biały	KG
1314060035PZBT	M6	35	12.0	4.6	4.8	B - ocynk biały	TYS
1314080035PZBT	M8	35	16.0	6.0	4.8	B - ocynk biały	TYS
1314060030PZBT	M6	30	12.0	4.6	4.8	B - ocynk biały	TYS
1314040030PZBT	M4	30	8.0	3.1	4.8	B - ocynk biały	TYS
1314050030PZBT	M5	30	9.5	3.7	4.8	B - ocynk biały	TYS
1314050030PZBK	M5	30	9.5	3.7	4.8	B - ocynk biały	KG
1314060030PZBK	M6	30	12.0	4.6	4.8	B - ocynk biały	KG
1314080030PZBK	M8	30	16.0	6.0	4.8	B - ocynk biały	KG
1314080030PZBT	M8	30	16.0	6.0	4.8	B - ocynk biały	TYS
1314040030PZBK	M4	30	8.0	3.1	4.8	B - ocynk biały	KG
1314050025PZBK	M5	25	9.5	3.7	4.8	B - ocynk biały	KG
1314060025PZBK	M6	25	12.0	4.6	4.8	B - ocynk biały	KG
1314080025PZBT	M8	25	16.0	6.0	4.8	B - ocynk biały	TYS
1314040025PZBT	M4	25	8.0	3.1	4.8	B - ocynk biały	TYS
1314040025PZBK	M4	25	8.0	3.1	4.8	B - ocynk biały	KG
1314080025PZBK	M8	25	16.0	6.0	4.8	B - ocynk biały	KG
1314050025PZBT	M5	25	9.5	3.7	4.8	B - ocynk biały	TYS

Material index	d - Średnica [mm]	L - Długość [mm]	D [mm]	k [mm]	Klasa własności mechanicznych	Rodzaj pokrycia	Jedn.
1314060025PZBT	M6	25	12.0	4.6	4.8	B - ocynk biały	TYS
1314030025PZBT	M3	25	5.6	2.4	4.8	B - ocynk biały	TYS
1314080020PZBT	M8	20	16.0	6.0	4.8	B - ocynk biały	TYS
1314060020PZBT	M6	20	12.0	4.6	4.8	B - ocynk biały	TYS
1314060020PZBK	M6	20	12.0	4.6	4.8	B - ocynk biały	KG
1314040020PZBK	M4	20	8.0	3.1	4.8	B - ocynk biały	KG
1314050020PZBK	M5	20	9.5	3.7	4.8	B - ocynk biały	KG
1314040020PZBT	M4	20	8.0	3.1	4.8	B - ocynk biały	TYS
1314040016PZBT	M4	16	8.0	3.1	4.8	B - ocynk biały	TYS
1314080016PZBT	M8	16	16.0	6.0	4.8	B - ocynk biały	TYS
1314050016PZBK	M5	16	9.5	3.7	4.8	B - ocynk biały	KG
1314060016PZBK	M6	16	12.0	4.6	4.8	B - ocynk biały	KG
1314050016PZBT	M5	16	9.5	3.7	4.8	B - ocynk biały	TYS
1314030016PZBT	M3	16	5.6	2.4	4.8	B - ocynk biały	TYS
1314050016PHBT	M5	16	9.5	3.7	4.8	B - ocynk biały	TYS
1314060016PZBT	M6	16	12.0	4.6	4.8	B - ocynk biały	TYS
1314040016PZBK	M4	16	8.0	3.1	4.8	B - ocynk biały	KG
1314040014PZBK	M4	14	8.0	3.1	4.8	B - ocynk biały	KG
1314050014PZBK	M5	14	9.5	3.7	4.8	B - ocynk biały	KG
1314060014PZBK	M6	14	12.0	4.6	4.8	B - ocynk biały	KG
1314040014PZBT	M4	14	8.0	3.1	4.8	B - ocynk biały	TYS
1314030014PZBT	M3	14	5.6	2.4	4.8	B - ocynk biały	TYS
1314030012PZBT	M3	12	5.6	2.4	4.8	B - ocynk biały	TYS
1314040012PZBK	M4	12	8.0	3.1	4.8	B - ocynk biały	KG
1314040012PZBT	M4	12	8.0	3.1	4.8	B - ocynk biały	TYS
1314060012PZBT	M6	12	12.0	4.6	4.8	B - ocynk biały	TYS
1314050012PZBK	M5	12	9.5	3.7	4.8	B - ocynk biały	KG
1314040012PHBT	M4	12	8.0	3.1	4.8	B - ocynk biały	TYS
1314060012PZBK	M6	12	12.0	4.6	4.8	B - ocynk biały	KG
1314050012PZBT	M5	12	9.5	3.7	4.8	B - ocynk biały	TYS
1314030010PZBT	M3	10	5.6	2.4	4.8	B - ocynk biały	TYS
1314060010PZBK	M6	10	12.0	4.6	4.8	B - ocynk biały	KG
1314040010PZBK	M4	10	8.0	3.1	4.8	B - ocynk biały	KG
1314040010PZBT	M4	10	8.0	3.1	4.8	B - ocynk biały	TYS
1314060010PZBT	M6	10	12.0	4.6	4.8	B - ocynk biały	TYS
1314050010PZBT	M5	10	9.5	3.7	4.8	B - ocynk biały	TYS
1314050010PZBK	M5	10	9.5	3.7	4.8	B - ocynk biały	KG