

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR 01/UHS3.5/E-30-20836-14/2017

1. *Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:* **Wkręty do drewna Extra ϕ 3.5**
2. *Zamierzone zastosowanie:* **Wkręty do drewna EXTRA typu UHS ϕ 3,5 przeznaczone są do wykonywania połączeń konstrukcyjnych nośnych elementów drewnianych**
3. *Producent:* **Marcopol Sp. z o.o. Producent Śrub,
ul. Oliwska 100, 80-209 Chwaszczyno**
4. *System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:* **System oceny 3**
5. *Norma zharmonizowana:* **EN 14592:2008 + A1:2012 Tab. ZA.1,
Jednostka notyfikowana: Strojirenský zkušební ústav, s.p. Brno, Republika Czeska, nr 1015**
6. *Deklarowane właściwości użytkowe:*

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe wg E-30-20836-14		Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Charakterystyczny moment uplastycznienia [Nmm]	2 323		PN EN 14592:2008 + A1:2012 Tab. ZA.1
Wytrzymałość charakterystyczna na wyciąganie [N/mm ²] - dla gęstości drewna 460 kg/m ³	W poprzek włókien	Wzdłuż włókien	
	19,79	14,23	
Wytrzymałość charakterystyczna na przeciąganie tła [N/mm ²] - dla gęstości drewna 425 kg/m ³	24,24		
Nośność charakterystyczna na rozciąganie [kN]	4,16		
Wskaźnik stosunku charakterystycznej wytrzymałości na skręcanie do niszczącego momentu skręcającego - dla gęstości drewna 450 kg/m ³	3,12		
Grubość powłoki ochronnej	min. 5 μm (klasa użytkowa 1)		PN-EN 1995-1-1

7. *Właściwości użytkowe wyrobu:*

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność podmiotu określonego w punkcie 3.

Chwaszczyno, 10.03.2017.

W imieniu Producenta podpisał:

Kierownik Działu Kontroli Jakości


 Anna Sadowska