

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR 01/MC/2016

1. *Kod i typ wyrobu:*

SUPERFLEX 40QB

2. *Numer partii umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego:*

80239

3. *Przewidziane zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną normą:*

Uszczelniaacz do elementów fasad do aplikacji wewnętrznych i zewnętrznych.

Uszczelniaacz do szczelin dylatacyjnych w posadzkach do aplikacji wewnętrznych.

Podłoża: beton, aluminium

Kondycjonowanie: Metoda A

4. *Nazwa handlowa, zastrzeżony znak towarowy:*

Poliuretanowa masa uszczelniająco klejąca SUPERFLEX 40QB

Adres kontaktowy:

Marcopol Sp. z o. o. Producent Śrub,

ul. Oliwska 100, 80-209 Chwaszczyno

5. *System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:*

System 3 - oceny zgodności,

System 3 - dla reakcji na ogień;

EN 15651 – 1:2012: Typ F – EXT- INT

EN 15651 – 4:2012: Typ PW-INT

6. Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej biorącej udział w badaniach typu:

GINGER CEBTP, NB 0074

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Charakterystyka podstawowa	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa E	EN 15651-1:2012 EN 15651-4:2012
Emisja niebezpiecznych substancji chemicznych do środowiska	NPD	
Wodoszczelność i gazoszczelność		
Odporność na spływanie	≤ 3 mm	
Utrata objętości	≤ 15%	
Właściwości mechaniczne przy stałym wydłużeniu	NF	
Właściwości adhezyjno-kohezyjne przy stałym wydłużeniu po zanurzeniu w wodzie	NF	
Wytrzymałość na rozdzieranie	NF	
Wydłużenie przy zerwaniu	≥ 25%	
Trwałość	Spełnia wymagania	

8. Właściwości użytkowe wyrobu:

Wyrób Superflex40 QB jest zgodny z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w punkcie 7. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Chwaszczyno, 26.04.2016.

W imieniu Producenta podpisał:

Kierownik Działu Kontroli Jakości



Anna Sadowska

