



RYTM-L Sp. z o.o. ul. Strefowa 14 43-100 Tychy e-mail: rytm@rytm-l.pl tel/fax (+48 32) 324 00 00

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Zgodnie z załącznikiem III do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011
(Ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych)

Nr. SIL 14 3E F 03 19

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
TITANIUM PRO SILIKON UNIWERSALNY
2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:
Numer serii: patrz opakowanie produktu
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:
**Uszczelniacz silikonowy do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
EN 15651-1 typ F-INT-EXT**
4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:
RYTM-L Sp. z o.o., ul. Strefowa 14, 43-100 TYCHY
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:
Nie dotyczy
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:
**System 3 Badanie typu
System 4 Badanie reakcji na ogień**
7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:
Jednostka notyfikowana GINGER CEBTP (0074) przeprowadziła wstępne badania typu wg EN 15651-1 w systemie oceny zgodności 3 i wydała raport z badań
8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:
Nie dotyczy



RYTM-L Sp. z o.o. ul. Strefowa 14 43-100 Tychy e-mail: rytm@rytm-l.pl tel/fax (+48 32) 324 00 00

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa F	EN 15651-1:2012
Emisja substancji chemicznych niebezpiecznych dla środowiska i zdrowia	Zobacz kartę charakterystyki produktu	
Wodoszczelność i gazoszczelność		
Odporność na spływanie	≤ 3 mm	
Zmiana objętości	≤ 25 %	
Wytrzymałość na rozciąganie (wydłużenie) przy stałym wydłużeniu po zanurzeniu w wodzie *	Spełnia	
Trwałość	Spełnia	
*Kondycjonowanie: Metoda A (zgodnie z ISO 8340) Testowano: podłoże szklane (bez gruntowania)		

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

Podpisał(-a) w imieniu producenta:

RYTM-L Sp. z o.o.
43-100 Tychy, ul. Strefowa 14
NIP 632-18-01-965, Reg. 277237411
tel. +48 32/324 00 00, fax +48 32/324 00 10

RYTM-L Sp. z o.o.
Kierownik Działu Technologii i Kontroli Jakości
Główny Technolog
Lukasz Bazarnek