

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań		Deklarowane właściwości użytkowe WSPD						Specyfikacja techniczna
		Grubość podłoża (*)						
Nośność charakterystyczna na wrywanie z podłoża N _{R,k} (kN)	Grubość mocow. blachy (mm) (**)	Drewno klasy ≥ C24 h _{ef} = 19.2mm	Blacha 0.50 mm	Blacha 0.55 mm	Blacha 0.63 mm	Blacha 0.75 mm	Blacha 0.88 mm	ITB-KOT-2018/0162
	0.50	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	
	0.55	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	
	0.63	0.69	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	
	0.75	0.69	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	
	0.88	0.69	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	

Nośność charakterystyczna na ścinanie z podłoża $V_{R,k}$ (kN)	Grubość mocow. blachy (mm) (**)							
	0.50	1.39	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	
	0.55	1.39	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	
	0.63	1.39	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	
	0.75	1.39	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	
	0.88	1.39	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	
Niszczący moment skręcający (Nm)		10.0						PN-EN ISO 10666:2002
Trwałość		powłoka cynkowa min. 5µm						PN-EN ISO 2178:2016 lub PN-EN ISO 3497:2004
Klasa reakcji na ogień		niepalne klasa A1						PN-EN 13501-1+A1:2010

8. Właściwości użytkowe wyrobu:

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu Producenta podpisał:

Chwaszczyno, 15.05.2018

Dyrektor Działu Rozwoju Produktów

Dyrektor Działu Rozwoju
Produktów

Janusz Kabała
Janusz Kabała